

Wohneinheiten

- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- Gemeinschaft

Wände:

- 31,50 cm Verblendschale inkl. Arbeitsfuge und Dämmung
- 17,50 cm oder 15,00 cm Leichtbetonwandelement LC 16/18
- 17,50 cm oder 15,00 cm Leichtbetonwandelement LAC 15
- 24,00 cm Stahlbetonwandelement C 30/37
- 20,00 cm Stahlbetonwandelement C 30/37 (Aufzugsschacht)
- 12,00 cm Leichtbetonwandelement LAC 6 (nicht tragende Innenwände)
- 12,00 cm Trockenbauwand
- 20,00 cm Installationswand
- 5,00 cm Trockenbau Verkleidung
- Wärmedämmung - weich
- Wärmedämmung - hart
- Betonfertigteile

Abkürzungen:

- OK FFB = Oberkante Fertiger Fußboden
- OK RFB = Oberkante Rohfußboden
- BRH = Brüstungshöhe
- HAR = Hausanschlussraum
- FR = Fallrohr
- WM = Waschmaschine
- TR = Trockner

Sonstiges:

OK Fertigfußboden EG 0,00 m (OK FFB) entspricht XX.XX m u. NHN

- Fertige Höhe über OK FFB EG
- Rohbau Höhe über OK FFB EG
- Strangentlüftung
- Fallleitung


Innentüren:

Die lichte Sturzhöhe der Rohbauöffnung von OK FFB beträgt 2,135 m

Fenster:

Die Brüstungshöhen der Fenster beziehen sich auf OK FFB

Alle angegebenen Maße sind Rohbaumaße und vor Ort zu prüfen!



A 402 1. Obergeschoss - Abgeschlossenheit 22-185

projektpiloten GmbH
 Sterper Chaussee 1
 24966 Sörup
 Telefon: 04635 - 29 45 303
 Fax: 04635 - 29 45 304
 Mail: info@projektpiloten.cc

Änderungsliste			
Index	Änderungsbeschreibung	Bearbeiter	Datum

Projekt: 22-185

Neubau eines Wohnhaus mit 16 Wohneinheiten
 Am Kahlenberg 6
 -24321 Lütjenburg

Bauherr(en):
ohIMMO.de Klimahäuser GmbH
 Holmer Weg 16
 23730 Neustadt in Holstein

Planinhalt: BAUANTRAG
 A 402 13.12.2022
1. Obergeschoss - Abgeschlossenheit MaßstabWie angezeigt
 Planverfasser: Dipl.-Ing. Nils Lund, Architekt
 Bearbeiter: JHH

Ort, Datum, Unterschrift Bauherr(en) Ort, Datum, Unterschrift Planverfasser

